



ООО «Вектор КИП»

650055 г. Кемерово пр. Кузнецкий, 85 т\ф (3842) 28-49-87 28-39-28
email: arsenal-td@yandex.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

1 февраля 2015

Наименование

Назначение

Цена с НДС

НОВИНКИ

ООО «НП «ПРОМА» предлагает техническое решение по модернизации и автоматизации печей. Цены ниже зарубежных аналогов в 3-4 раза.

	Горелка газовая ПРОМА-ГГ1, ГГ2. Для сжигания горючих газов низкого и среднего давления в топках котлоагрегатов, работающих как под наддувом, так и под разрежением. Применяются в комплектациях печей обжига керамических изделий, металлургических печах, сушки сыпучих материалов, промышленных и отопительных котлах, теплогенераторах и технологических агрегатах, работающих при температуре не выше 1500 оС. Диапазон мощностей от 41 до 995 кВт	от 33 000-00
	Автомат горения «ПРАГО». Для розжига и контроля пламени газовых и жидкотопливных горелок, работающих как под наддувом, так и с естественной тягой. Применяются на котлах малой мощности, теплогенераторах, технологических (металлургических, керамических и пр.) печах, стекольном производстве, при использовании инфракрасного отопления.	от 6 000-00
	Автомат горения с регулятором «САФАР». Для розжига и контроля пламени газовых и жидкотопливных горелок, работающих как под наддувом, так и с естественной тягой, а так же возможностью регулирования мощности по заданной температуре. Применяются на котлах малой мощности, теплогенераторах, технологических (металлургических, керамических и пр.) печах, стекольном производстве, при использовании инфракрасного отопления.	от 6 785-00
	Регулятор ПРОМА-РТИ-304. РЕГУЛЯТОР ГАЗ-ВОЗДУХ-РАЗРЕЖЕНИЕ. Для управления горелочными устройствами и обеспечивает регулирование и поддержание: • разрежения в топке, • температуры для водогрейного котла или давление пара для парового котла, • заданное соотношение газ/воздух перед горелкой. Регулятор также может быть использован для управления горелками тепловентиляторов и технологических установок.	8 614-00
	Кронштейн монтажный для крепления приборов в щитовом исполнении. 2-х оконная Габаритные размеры: 284X30X82 3-х оконная Габаритные размеры: 416X30X82 За каждое дополнительное окно 300-00 руб. с НДС	885-00 1 180-00
	Термопреобразователи сопротивления ПРОМА-ТС. Для измерения температуры жидких, газообразных и сыпучих веществ. • ПРОМА-ТС-100 выполняют функцию преобразования измеряемой температуры в электрический сигнал. В качестве чувствительного элемента используется платиновый (Pt 100, Pt 500, Pt 1000). ПРОМА-ТС-200 преобразование сигнала первичных преобразователей температуры в выходной токовый сигнал (4-20) мА и выдачу токового сигнала (4-20) мА на регистрацию или регулирование.	708-00
	Датчик давления микропроцессорный коммунальный ДДМ-03Т-ДИ. • Межповерочный интервал увеличен до 4 лет • Малые габариты • Класс точности 0,5 • Низкая цена	2 360-00

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗАПАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

	Запальная горелка ЭЗГ-МК.	2 183-00
	Запальная горелка ЭЗГ.	2 832-00

ТРАНСФОРМАТОРЫ РОЗЖИГА

	ИВН. Источники высокого напряжения. Для искрового розжига газовых запальных горелок котельных агрегатов. Питание 220/50	1 888-00
	ИВН-ТР (ОСЗЗ 730). Источники высокого напряжения. Для искрового розжига газовых, дизельных, мазутных горелок котельных агрегатов. Питание 220/50.	2 891-00
	ИВН-ТР-2К. Источники высокого напряжения. Для искрового розжига газовых, дизельных, мазутных горелок котельных агрегатов с двумя высоковольтными проводами. Питание 220/50.	2 891-00
	ИВН-ТР. Ремонтный комплект: без провода высокого напряжения и кронштейна.	2 537-00

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ И УПРАВЛЕНИЯ РОЗЖИГОМ

	ФДС-03-220. Фотодатчик сигнализирующий. Контроль пламени и формирование релейного сигнала для автоматики защиты котла (ультрафиолетовый спектр). Универсальное питание - 24, 220В. В комплекте с монтажным фланцем.	7 729-00
	ФД-05ГМ (УФ+ИК). Фотодатчик. Контроль наличия пламени многорелачных устройств работающих на любом виде топлива (инфракрасный и ультрафиолетовый спектр). В комплекте с монтажным фланцем.	6 372-00
	ЛУЧ-КЗ; ЛУЧ-1АМ Сигнализатор горения. Контроль и индикация наличия факела горелки контрольным электродом или контроль факела запальника ионизационным датчиком.	5 310-00
	КЗ-00/-01/-02/-03. Контрольный электрод. Контроль наличия пламени газовой горелки L-500, -700, -1000, -1200.	1 416-00



ООО «Вектор КИП»

650055 г. Кемерово пр. Кузнецкий, 85 т\ф (3842) 28-49-87 28-39-28
email: arsenal-td@yandex.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

1 февраля 2015

Наименование

Назначение

Цена с НДС

ИЗМЕРИТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВЕРСИЯ 010

для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в теплоэнергетике, системах газораспределения и газопотребления, вентиляции, контроля газовых фильтров, счетчиков и в других отраслях

ЦЕНЫ НА ПРИБОРЫ УКАЗАНЫ С ПЕРВИЧНОЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВЕРКОЙ! МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ – 3 ГОДА.

Диапазон	Поддиапазон	Резьбовое исполнение (Р) 2 / 4 установки	Моноблочное исполнение 2 / 4 установки	С выносным датчиком 2 / 4 установки	С выносным датчиком (выход 4-20мА) 2 / 4 установки
Измерители избыточного давления (напоромеры) (газ, воздух)					
1. Прома-ИДМ-010-0,25ДИ	+0,25; +0,16; +0,1; +0,06	6 549 / 6 962	6 077 / 6 431	6 549 / 6 962	7 493 / 7 847
2. Прома-ИДМ-010-0,6ДИ	+0,6; +0,4; +0,25; +0,125				
3. Прома-ИДМ-010-6ДИ	+6; +4; +2,5; +1,6	5 605 / 6 018	5 251 / 5 605	5 605 / 6 018	6 667 / 7021
4. Прома-ИДМ-010-40ДИ	+40; + 25; +16; + 10				
5. Прома-ИДМ-010-160ДИ	+160; +100; +60; +40	-----	5 251 / 5 605	-----	-----
Измерители избыточного давления (напоромеры) (газ, вода, пар)					
6. Прома-ИДМ-010-160ДИЖ	+160; +100; +60; +40	6 372 / 6 785		6 372 / 6 785	6 903 / 7 375
7. Прома-ИДМ-010-600ДИ	+600; +400; +250; +160				
8. Прома-ИДМ-010-4000ДИ	+4000; + 2500; + 1600; +1000				
Измерители вакуумметрического давления (тягомеры)					
9. Прома-ИДМ-010-6ДВ	-6; -4; -2,5; -1,6	6 549 / 6 962	6 077 / 6 431	6 549 / 6 962	7 493 / 7 847
10. Прома-ИДМ-010-40ДВ	-40; -25; -16; -10				
11. Прома-ИДМ-010-100ДВ	-100; -60; -40; -25	6 785 / 7 080		6 785 / 7080	7 670 / 8 142
Измерители избыточного и вакуумметрического давления (тягонапоромеры) (газ, воздух)					
12. Прома-ИДМ-010-0,25ДИВ	±0,25; 0,125; 0,08; 0,05	7 198 / 7 552	6 785 / 7 021	7 198 / 7 552	7 552 / 7 906
13. Прома-ИДМ-010-5ДИВ	±5; ±3; ±2; ±1,25	6 372 / 6 785	5 841 / 6 254	6 372 / 6 785	7 198 / 7 552
14. Прома-ИДМ-010-30ДИВ	±30; ±20; ±12,5; ±8				
Измерители дифференциального давления (перепадамеры) P _{раб} =0,1МПа (газ, воздух)					
15. Прома-ИДМ-010-0,25ДД-1	0,25; 0,16; 0,1; 0,06		7 198 / 7 552		
16. Прома-ИДМ-010-4ДД-1	4; 2,5; 1,6; 1		6 077 / 6 431		
17. Прома-ИДМ-010-6,3ДД-1	6,3; 4; 2,5; 1,6				
18. Прома-ИДМ-010-25ДД-1	25; 16; 10; 6,3				
19. Прома-ИДМ-010-63ДД-1	63; 40; 25; 16				
Измерители дифференциального давления (перепадамеры) P _{раб} =1,2МПа (газ, воздух)					
20. Прома-ИДМ-010-0,25дд12	0,25; 0,16; 0,1; 0,06	10 620 / 10 974		10 620 / 10 974	12 036 / 12 272
21. Прома-ИДМ-010-0,63дд12	0,63; 0,4; 0,25; 0,16				
22. Прома-ИДМ-010-4дд-12	4; 2,5; 1,6; 1	10 148 / 10 502		10 148 / 10 502	11 269 / 11 505
23. Прома-ИДМ-010-6,3дд-12	6,3; 4; 2,5; 1,6				
24. Прома-ИДМ-010-25дд-12	25; 16; 10; 6,3				
25. Прома-ИДМ-010-63дд-12	63; 40; 25; 16				
Измерители дифференциального давления (перепадамеры) P _{раб} =2,5МПа (газ, вода, пар)					
26. Прома-ИДМ-010-10дд-25	10; 6,3; 4; 2,5	12 154 / 12 626		12 154 / 12 626	13 570 / 14 101
27. Прома-ИДМ-010-40дд-25	40; 25; 16; 10				
28. Прома-ИДМ-010-160дд-25	160; 100; 63; 40				
Прома-ИДМ(Т)-Х4 ТЕМПЕРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОТ -40 до +50 °С. При заказе приборов для работы при t окружающей среды от -40 до +50°С следует прибавлять 472-00 рубля к стоимости базовой версии прибора 4Х. При этом прибор будет 2Х.					
ПРЕДЫДУЩАЯ ВЕРСИЯ ПРИБОРА ПРОМА					
29. Прома-ИДМ-ДИ	0,25; 0,6; 1,0; 1,6 кПа	Преобразование избыточного, вакуумметрического давлений газов в токовый сигнал 4-20мА. Индикация значения измеряемого параметра. Формирование 2-х дискретных сигналов. RS-485ModbusRTU. Питание 24 (220В). Первичный датчик встроен в прибор.			6 077-00
30. Прома-ИДМ-ДИ	2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 200				5 428-00
31. Прома-ИДМ-ДИВ	± 0,08; 0,125; 0,25; 0,8 кПа				6 372-00
32. Прома-ИДМ-ДИВ	± 2,0; 5; 12,5; 20 кПа				6 077-00

ИЗМЕРИТЕЛИ УРОВНЯ						
33. Прома-ИУ-010	2-х позиционное регулирование уровня; Формирование дискретных сигналов при достижении 4-х устанавливаемых пределов уровней; измерение уровня жидкости, индикация на 4-х знаковом индикаторе (в М). Подбор по таблице:					5 546-00
34. ДДМ-03ДИ	0-4 м	0-6 м	0-10 м	0-16 м	0-25 м	0-40 м
	40 кПа	60 кПа	100 кПа	160 кПа	250 кПа	400 кПа
ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРА						
35. Прома-ИП-010-Щ-4Х Прома-ИП-010-Н-4Х	Измерение токовых сигналов или напряжений от первичных датчиков (температура, давление и др.), отображения значения в единицах измеряемого параметра и сигнализации о выходе параметра за установленные пределы. (4 установки)					2596-00
ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ						
36. Прома-ИТМ-010-Щ-4Х Прома-ИТМ-010-Н-4Х	Непрерывное измерение температуры. Индикация параметра, формирование дискретных сигналов при достижении 4-х перенастраиваемых пределов измерения, выдача аналогового сигнала 4-20мА, интерфейс RS-485. Универсальный вход для широкого спектра датчиков. Питание 24 220В.					2 596-00
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОМА-ТС						
37. Прома-ТС-101-Г (гильза гладкая D=8; МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ КОРПУС)	Термопреобразователи сопротивления ПРОМА-ТС-100 Выполняют функцию преобразования измеряемой температуры в электрический сигнал. В качестве чувствительного элемента используется платиновый (Pt 100, Pt 500, Pt 1000)			-50...+400 °C	708-00	
38. Прома-ТС-101-Р (Со штуцером M20x1,5, подвижный; МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ КОРПУС)					944-00	
39. Прома-ТС-102 (гильза гладкая D=6; пластиковый корпус G104)						



ООО «Вектор КИП»

650055 г. Кемерово пр. Кузнецкий, 85 т\ф (3842) 28-49-87 28-39-28
email: arsenal-td@yandex.ru)

ПРАЙС-ЛИСТ

1 февраля 2015

Наименование		Назначение	Цена с НДС
40. Прома-ТС-202 (гильза гладкая D=6; пластиковый корпус G104)	Термопреобразователи сопротивления ПРОМА-ТС-200 Выполняют функцию преобразования измеряемой температуры от первичного преобразователя в выходной токовый сигнал (4-20) мА и выдачу токового сигнала (4-20) мА на регистрацию или регулирование.	от -50 до +50 °С	1 357-00
41. Прома-ТС-203-Г (гильза гладкая D=8; МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ корпус G104)		от -50 до +150 °С	1 829-00
42. Прома-ТС-203-Р (Со штуцером M20x1,5, подвижный; МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ корпус G104)		от -50 до +150 °С	1 888-00
РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОМА-РТИ			
43. ПРОМА-РТИ-301 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 115x95x106	Непрерывное преобразование сигналов от датчиков температуры (термопреобразователей сопротивления и термопар), отображения текущего значения контролируемого параметра на индикаторе в физических единицах и выдачи дискретных сигналов в схему регулирования по закону ПИД и сигнализации выхода параметра за пределы уставок.		2 419-00
44. ПРОМА-РТИ-302 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 115x105x47			2 242-00
Регулятор параметров			
45. ПРОМА-РТИ-303	Для пропорционально-интегрально-дифференциального регулирования технологического процесса на основании измеренной величины. Питание 24В или ~ 220В, погрешность 0,5%, выходной сигнал 4-20 мА		2 419-00
РЕГУЛЯТОР ГАЗ-ВОЗДУХ-РАЗРЕЖЕНИЕ			
46. ПРОМА-РТИ-304	Для управления горелочными устройствами и обеспечивает регулирование и поддержание: • разрежения в топке, • температуры для водогрейного котла или давление пара для парового котла, • заданное соотношение газ/воздух перед горелкой. Регулятор также может быть использован для управления горелками тепловентиляторов и технологических установок.		8 614-00
ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ			
47. Прома-ИТМ-Р датчик температуры с релейны- ми выходами	Индикация измеряемого параметра на 4 знаковом дисплее. Диапазон измерений (перенастраиваемый) -50 - +200 °С Токовый выход - 4-20мА, Питание 24В, 2 или 4 релейных выхода – 2А, RS-485 Modbus, Класс точности – 0,5%, Погружная часть 80, 100, 120, 160, 200 мм		2 596 / 2 773
48. Прома-ИТМ-МИ-С датчик температуры с уставкой	Индикация измеряемого параметра на 4 знаковом дисплее, Диапазон измерений (перенастраиваемый) -50 - +200 °С, Токовый выход - 4-20мА, 1 уставка – коммутируемое напряжение 24В, ток 30мА, Класс точности – 0,5%, Питание 24В, Погружная часть 80,100,120,160,200 мм		2 301-00
Устройства автоматизации и контроля			
49. ПРОМА-СУР4-Щ (-Н) регулятор уровня	Предназначен для контроля уровня жидкости и сигнализации при переходе уровня жидко- сти за установленные пределы и выдачи срабатыванием контактов реле, визуального контроля за уровнем жидкости на лицевой. 4х-канальный, напряжение питания 220 В.		2 714-00
50. ЭУ – электрод уровня	Электроды для СУР4		413-00
51. РП - РЕЛЕ ПРОТОКА	Для сигнализации о наличии потока жидкости в системах: защиты котлов, насосных станций и им подобных.Рабочая среда – неагрессивные жидкости		2 124-00
52. БАРС-GSM – прибор приемно- контрольный охранно-пожарный	- контроль шлейфов сигнализации с включенными охранными /пожарными извещателями; - управления звуковыми световым оповещателем; - выдачи извещений о нарушении ШС на пульт центрального наблюдения по каналам GSM посредством пакетной передачи данных – GPRS; - обеспечения питающим напряжением активныхизвещателей и т.д.; - постановка объекта на охрану и снятие посредством электронных ключей.		По запросу
РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНА			
53. КРД-20	Клапан регулирующий двухходовой с электроприводом.		По запросу
54. КРД-25	Для автоматического регулирования параметров теплоносителя в:		
55. КРД-32	- системах отопления, тепло-водоснабжения, ГВС;		
56. КРД-40	- приточной вентиляции, подпитки котлов;		
57. КРД-50	- воздушного отопления, ИТП, ЦТП. Рабочая среда – вода, усилие – 1000Н Максимальное статическое давление - 1,6 МПа		
ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ МНОГОДИАПАЗОННЫЕ С ИНДИКАЦИЕЙ			
• Преобразование давления в токовый сигнал 4-20мА. • Индикация измеряемого параметра - ЖКИ. • Три предела измерения – выбор и переключение осуществляется кнопками		• Класс точности ±0,5% • Температура рабочей среды -40 +125 °С • Межповерочный интервал 2 года. • Калибровка с помощью ПК	
Избыточного давления(напоромер)			
58. ддм-03ми-2,5ди	1; 1,6; 2,5 кПа		5 133-00
59. ддм-03ми-4ди	1,6; 2,5; 4 кПа		
60. ддм-03ми-10ди	4; 6; 10 кПа		
61. ддм-03ми-40ди	16; 25; 40 кПа		
62. ддм-03ми-160ди	60; 100; 160 кПа		
63. ддм-03ми-600ди	250; 400; 600 кПа		
64. ддм-03ми-2500ди	1000; 1600;2500 кПа		
Абсолютного давления			
65. ддм-03ми-250да	100; 160; 250 кПа		6 726-00
66. ддм-03ми-600да	250; 400; 600 кПа		
67. ддм-03ми-1600да	1000; 1600кПа		
Разрежения (тяги напоромер)			
68. ддм-03ми-0,25див	±0,25;±0,125; ±0,08 кПа		5 723-00
69. ддм-03ми-5див	±5; ±3; ±2 кПа		
70. ддм-03ми-30див	±30; ±20; ±12,5 кПа		

ООО «Вектор КИП»

650055 г. Кемерово пр. Кузнецкий, 85 т\ф (3842) 28-49-87 28-39-28
email: arsenal-td@yandex.ru



1 февраля 2015

Назначение

Цена с НДС

Перепада давления (дифманометр) (газ, вода, пар)			
71. ДДМ-03МИ-10ДД-25	4; 6,3; 10кПа	Вращение индикатора на 360 градусов Рабочее давление датчиков перепада давления 2,5 Мпа	11 446-00
72. ДДМ-03МИ-40ДД-25	16;25; 40;кПа		
73. ДДМ-03МИ-160ДД-25	63; 100;160кПа		
Перепада давления (дифманометр) (газ, воздух)			
74. ДДМ-03МИ-0,63ДД-12	0,63; 0,4;0,25кПа	Рабочее давление датчиков перепада давления 1,2 Мпа	10 561-00
75. ДДМ-03МИ-2,5ДД-12	1; 1,6; 2,5кПа		9 735-00
76. ДДМ-03МИ-10ДД-12	4; 6,3; 10кПа		
77. ДДМ-03МИ-40ДД-12	16; 25; 40кПа		
КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ КМЧ			
78. Демпфер	Демпфирующее устройство для датчиков давления М20х1,5		767-00
79. Вентильный блок	Трехвентильный блок для датчика перепада давления		4 189-00
80. КМЧ-01	Два штуцера под «приварку» для вентильного блока		354-00
81. КМЧ-02	Для модели ДИ, ДИВ, ДВ		295-00
82. КМЧ-03	Для модели ДД – крепление на трубе		354-00
83. КМЧ-04	Планка-крепёж для датчиков ДДМ-03МИ		354-00
84. Трубка	Механическое присоединение датчика М20х1.5		678-50
ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ДВУХПРОВОДНЫЕ			
85. ДДМ-03Т-ДИ	Предел измерений 400; 600; 1000; 1600; 2500 кПа	Преобразователь избыточного давления воздуха, нейтральных газов, воды, пара. • Межповерочный интервал 4 года • Класс точности 0,5% • Выходной сигнал 4-20mA.	2 360-00
86. ДДМ-03-ДИ	Преобразователь избыточного давления (ДИ), разрежения (ДВ) воздуха, нейтральных га- зов, воды, пара. Выходной сигнал 4-20mA.		2 655-00
87. ДДМ-03-ДВ	Предел измерений (ДИ) 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600; 2500 кПа (ДВ) 40, 60, 100 кПа		
88. ДДМ-03-ДА	Преобразователь абсолютного давления воздуха, нейтральных газов. Выходной сигнал 4-20mA. Пределы 160; 250; 400; 600; 1000; 1600кПа.		4 484-00
89. ДДМ-03-ДД-25 Рраб=2,5МПа	ПИ 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160кПа. Газ, Вода, Пар	Преобразователь перепада давления ДД в стан- дартный токовый сигнал (4-20)mA.	10 502-00
ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ			
90. ДДМ-ДИВ-0,25 ±80;125;250Па	Датчики давления многодиапазонные. Преобразование избыточного давления воздуха, неагрессивных газовых сред и жидкостей в стандартный токовый сигнал 0-5mA; 4-20mA. Датчик имеет четыре диапазона измерения и два диапазона значений выходного сигнала (0-5; 4-20mA), имеется возможность переключе- ния на выбранный диапазон. При выборе диапазонов не требуется дополнительная ка- либровка.		5 310-00
91. ДДМ-ДИ-2.5 0...2,5 кПа			4 366-00
92. ДДМ-ДИ-10 0...10 кПа			
93. ДДМ-ДИ-40 0...40 кПа			
94. ДДМ-ДИ-200 0-200 кПа			4 425-00
95. ДДМ-ДИЖ-200 0-200 кПа			
96. ДДМ-ДИ-2500 0...25кгс/см ²			
ВЗРЫВООПАСНЫЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ «ОЕХА IIAT5 X»			
Датчики избыточного давления (напоромеры) исполнение Ex			
97. ДДМ-03-ДИ-Ex	40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600; 2500 кПа		4 425-00
Датчики избыточного давления (напоромеры) с индикацией исполнение Ex			
98. ДДМ-03МИ-2,5ДИ-Ex	1; 1,6; 2,5 кПа		8 024-00
99. ДДМ-03МИ-4ДИ-Ex	1,6; 2,5; 4 кПа		
100. ДДМ-03МИ-10ДИ-Ex	4; 6; 10 кПа		
101. ДДМ-03МИ-40ДИ-Ex	16; 25; 40 кПа		
102. ДДМ-03МИ-160ДИ-Ex	60; 100; 160 кПа		
103. ДДМ-03МИ-600ДИ-Ex	250; 400; 600 кПа		
104. ДДМ-03МИ-2500ДИ-Ex	1000; 1600; 2500 кПа		
Датчики абсолютного давления исполнение Ex			
105. ДДМ-03-ДА-Ex	160; 250; 400; 600; 1000; 1600кПа		6 726-00
Датчики абсолютного давления с индикацией исполнение Ex			
106. ДДМ-03МИ-250ДА-Ex	100; 160; 250 кПа		9 558-00
107. ДДМ-03МИ-600ДА-Ex	250; 400; 600 кПа		
108. ДДМ-03МИ-1600ДА-Ex	1000; 1600кПа		
Датчики разрежения (тягонапоромер) исполнение Ex			
109. ДДМ-03-ДВ-Ex	-40; -60; -100 кПа		4 425-00
Датчики разрежения (тягонапоромер) с индикацией исполнение Ex			
110. ДДМ-03МИ-0,25ДИВ-Ex	±0,25; ±0,125; ±0,08 кПа		8 850-00
111. ДДМ-03МИ-5ДИВ-Ex	±5; ±3; ±2 кПа		
112. ДДМ-03МИ-30ДИВ-Ex	±30; ±20; ±12,5 кПа		
Датчики перепада давления (дифманометр)Рраб=2,5МПа (газ, вода, пар) исполнение Ex			
113. ДДМ-03-ДД-25-Ex	4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160 кПа		13 039-00
Датчики перепада давления (дифманометр)Рраб=2,5МПа (газ, вода, пар) с индикацией исполнение Ex			
114. ДДМ-03МИ-10ДД-25-Ex	4; 6,3; 10кПа		15 517-00
115. ДДМ-03МИ-40ДД-25-Ex	16; 25; 40;кПа		
116. ДДМ-03МИ-160ДД-25-Ex	63; 100; 160кПа		
Датчики перепада давления(дифманометр)Рраб=1,2МПа (газ, воздух) с индикацией исполнение Ex			
117. ДДМ-03МИ-0,63ДД-12-Ex	0,63; 0,4;0,25кПа		14 160-00
118. ДДМ-03МИ-2,5ДД-12-Ex	1; 1,6; 2,5кПа		
119. ДДМ-03МИ-10ДД-12-Ex	4; 6,3; 10кПа		
120. ДДМ-03МИ-40ДД-12-Ex	16; 25; 40;кПа		



ООО «Вектор КИП»

650055 г. Кемерово пр. Кузнецкий, 85 т\ф (3842) 28-49-87 28-39-28
email: arsenal-td@yandex.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

1 февраля 2015

Наименование

Назначение

Цена с НДС

ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДРДЭ

121. ДРДЭ-0,25-ДД	Предназначены для коммутации электрических цепей при выходе значения за пределы двух независимых уставок: перепада давления ДРД-ххДД, давления-разрежения (тяги)напоромер) ДРД-хх-ДИВ. Рабочая среда- воздух, неагрессивные газы Климатическое исполнение: от - 40 до + 60 °С Гистерезис – 1%	3 894-00
122. ДРДЭ-0,5-ДД		
123. ДРДЭ-2,5-ДД		
124. ДРДЭ-10-ДД		3 599-00
125. ДРДЭ-50-ДД		
126. ДРДЭ-100-ДД		
127. ДРДЭ-0,125-ДИВ		3 894-00
128. ДРДЭ-0,25-ДИВ		

ДАТЧИКИ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДРДМ

129. ДРДм-0,5 (0,2-0,5кПа)	Регулируемые компактные реле давления для установки в системах автоматизации котельных агрегатов, газогорелочных устройствах, вентиляционных установках и установках для кондиционирования воздуха. Рабочая среда – воздух, природный газ, нейтральные газы	1 770-00
130. ДРДм-1 (0,25-1кПа)		
131. ДРДм-5 (0,5-5кПа)		
132. ДРДм-15 (0,5-15кПа)		

БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА НА DIN-РЕЙКУ

133. БП-24-10	Защита от короткого замыкания, превышения нагрузки и напряжения, температурная защита. Универсальное входное напряжение от 90до 265В. Выходное напряжение 24В.	Мощность 10 Вт. Возможность подключения: до 5 датчиков ДДМ, или 3 Прома-ИДМ	1 239-00
134. БП-24-48		Мощность 48 Вт. Возможность подключения: до 20 датчиков ДДМ, или10 Прома-ИДМ	1 711-00

СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР ПИТАНИЯ

135. ФП-0,25А	Защита от импульсных и высоковольтных помех датчиков и устройств питающихся от промышленной сети 220В, 50Гц. Ток нагрузки 0,25А.	885-00
136. ФП-2А	Защита от импульсных и высоковольтных помех датчиков и устройств питающихся от промышленной сети 220В, 50Гц. Ток нагрузки 2А.	1 003-00

АВТОМАТ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ (БЛОКОВ)

137. АКГ-1	Для автоматической проверки герметичности предохранительных запорных клапанов (ПЗК) в группе газовой арматуры перед каждым розжигом горелки.	9 322-00
------------	--	----------

МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЯМОХОДНЫЙ

138. МЭП-800/30-220	Осуществляют линейное перемещение регулирующих органов в системах защиты и автоматического управления технологическими процессами.	7 198-00
139. МЭП-1600/45-400		9 263-00
140. МЭП-5000/60-530		13 924-00

МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭПУ

141. ЭПУ-06Р	Управление дросс. заслонками, для газа и воздуха.регулир. арматурой. Поворот от 0 - 90°. Усилие 6 и 15 Nm. Управление: Р- 2 концевых выключателя, реостатный д.п., А- 2 доп. выключателя, токовый датчик положения 4-20мА.	7 670-00
142. ЭПУ-06А		8 319-00
143. ЭПУ-15Р		8 437-00

ЗАПАЛЬНО-ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА (ЭЗГ-МК / ЭЗГ)

144. ЗЗУ-3	Контроль запального факела при помощи ионизационного датчика.	13 216 / 13 865
145. ЗЗУ-4	Раздельный контроль запального и основного факелов ион- и фотодатчиком.	21 594 / 22 243
146. ЗЗУ-6	Совместный контроль запального и основного факелов фотодатчиком.	16 284 / 16 933
147. ЗЗУ-7	Контроль пламени в топке фотодатчиком одной из горелок. Предусматривается поочередный розжиг и соответствующее переключение фотодатчиков.	27 258 / 28 556
148. ЗЗУ-8	Контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком	13 216 / 13 865
149. ЗЗУ-9	Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и контрольным электродом (КЭ) основной горелки	19 942 / 20 591
150. ЗЗУ-10	Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горелки фотодатчиком ФДС-01.	19 765 / 20 414

ЗАПАЛЬНО-ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА ИНЖЕКЦИОННЫЕ ЗСУ-ПИ-38 L 0,25-5,0М С ПИЛОТНЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ

151. ЗСУ-ПИ-38-01	Контроль собственного факела запальника ионизационным датчиком.	Цена по запросу, Зависит от комплектации и длины запальника
152. ЗСУ-ПИ-38-02	Раздельный контроль запального и основного факелов при помощи ионизационного и фотодатчика.	
153. ЗСУ-ПИ-38-03	Дистанционное автоматическое управление розжигом горелки, раздельный контроль запального и основного факелов ионизационным и фотодатчиком.	
154. ЗСУ-ПИ-38-04	Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горелки фотодатчиком ФДС-01.	
155. ЗСУ-ПИ-38-05	Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной устройством ФДСА-03М	

ЗАПАЛЬНО-ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА ИНЖЕКЦИОННЫЕ ЗСУ-ПИ-45 L 0,25-5,0М

156. ЗСУ-ПИ-45-01	Контроль собственного факела запальника ионизационным датчиком.	Цена по запросу, Зависит от комплектации и длины запальника
157. ЗСУ-ПИ-45-02	Раздельный контроль запального и основного факелов при помощи ионизационного и фотодатчика.	
158. ЗСУ-ПИ-45-03	Дистанционное автоматическое управление розжигом горелки, раздельный контроль запального и основного факелов ионизационным и фотодатчиком.	
159. ЗСУ-ПИ-45-04	Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горелки фотодатчиком ФДС-01.	
160. ЗСУ-ПИ-45-05	Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основному устройством ФДСА-03М	

ЗАПАЛЬНО-ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА ИНЖЕКЦИОННЫЕ ЗСУ-ПИ-60 L 0,25-5,0М

161. ЗСУ-ПИ-60-01	Контроль собственного факела запальника ионизационным датчиком.	Цена по запросу, Зависит от комплектации и длины запальника
162. ЗСУ-ПИ-60-02	Раздельный контроль запального и основного факелов при помощи ионизационного и фотодатчика.	
163. ЗСУ-ПИ-60-03	Дистанционное автоматическое управление розжигом горелки, раздельный контроль запального и основного факелов ионизационным и фотодатчиком.	
164. ЗСУ-ПИ-60-04	Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горелки фотодатчиком ФДС-01.	



ООО «Вектор КИП»

650055 г. Кемерово пр. Кузнецкий, 85 т\ф (3842) 28-49-87 28-39-28
email: arsenal-td@yandex.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

1 февраля 2015

Наименование		Назначение	Цена с НДС
165. ЗСУ-ПИ-60-05	Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основным устройством ФДСА-03М		
ЗАПАЛЬНО-ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА ИНЖЕКЦИОННЫЕ ЗСУ-ПИ-1/5 L 0,25-5,0М			
166. ЗСУ-ПИ-1/5-01	Контроль собственного факела запальника ионизационным датчиком.		Цена по запросу, Зависит от комплектации и длины запальника
167. ЗСУ-ПИ-1/5-02	Раздельный контроль запального и основного факелов при помощи ионизационного и фотодатчика.		
168. ЗСУ-ПИ-1/5-03	Дистанционное автоматическое управление розжигом горелки, раздельный контроль запального и основного факелов ионизационным и фотодатчиком.		
169. ЗСУ-ПИ-1/5-04	Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горелки фотодатчиком ФДС-01.		
170. ЗСУ-ПИ-1/5-05	Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основным устройством ФДСА-03М		
ЗАПАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА			
171. ЗСУ-ПИ-38 –пилотная горелка	Универсальное устройство для розжига горелочных устройств под разрежением и с уравнивающей тягой. Работа в режиме пилотной горелки. L 0,25-5,0м		13 216-00
172. ЗСУ-ПИ-38 IP	Надежно работает при температуре воздуха от -50 °с, Работа в режиме пилотной горелки. маркировка пылевлагозащиты IP65.		17 110-00
173. ЗСУ-ПИ-45	Для розжига горелок котлоагрегатов, работающих на газообразном или жидком топливах L - 250, 500... - 5000, (шаг 500) (корпус из нержавеющей стали)		13 983-00
174. ЗСУ-ПИ-45СТ	Для розжига горелок котлоагрегатов, работающих на газообразном или жидком топливах L - 250, 500... - 2000, (шаг 500) (стальной корпус)		8 732-00
175. ЗСУ-ПИ-45 IP	Работает при температуре воздуха от -50 °с, маркировка пылевлагозащиты IP65.		18 054-00
176. ЗСУ-ПИ-60	Запальное устройство инжекционное, работающее как под наддувом, так и под разрежением Встроенный ионизационный датчик. L - 250, 500... - 5000, (шаг 500)		15 812-00
177. ЗСУ-ПИ-1/5	Жаростойкое запальное устройство для котлов, работающих как под наддувом, так и под разрежением. Детонационный принцип розжига.		31 506-00
178. ТУБУС	Установочный тубус с ответным фланцем под ЗСУ. Длина тубуса до L=5000мм. Цена указана 2000мм, свыше – наценка 400 руб с НДС за каждые 500мм		3 835-00
179. Электрозапальник ЭЗГ-МК	Для розжига горелочных устройств, работающих на газообразном топливе L-350, -500, 700, -1000. (в комплекте с газовым шлангом и штуцером)		3 599-00
180. Электрозапальник ЭЗГ-МК без ИД	Ремонтный комплект. Запальная горелка ЭЗГ с газовой подводкой. Без ионизационного датчика КЭ (контрольный электрод).		2 183-00
181. Электрозапальник ЗЗУ с ИД (ЭЗГ)	Для розжига горелочных устройств, работающих на газообразном топливе L-350, -500, 700, -1000. (в комплекте с газовым шлангом и штуцером)		4 248-00
182. Электрозапальник ЗЗУ (ЭЗГ) без ИД	Ремонтный комплект. Запальная горелка ЭЗГ с газовой подводкой. Без ионизационного датчика КЭ (контрольный электрод).		2 832-00
183. ЭЗ-00, -01 –Электрозапальник	Для розжига горелочных устройств, работающих на газообразном топливе		7 847-00
184. ЭЗ-02, -03	L-500, -800, 1400, 2000 (в комплекте с газовым шлангом и штуцером)		8 083-00
ЦЕНЫ ДАНЫ ДЛЯ ЗАПАЛЬНИКОВ ДО 2000ММ, СВЫШЕ 2 МЕТРОВ – НАЦЕНКА 472РУБ С НДС ЗА КАЖДЫЕ 500ММ.			
Форсунки механические и паромеханические*			
185. ФПМ Форсунка паромеханическая	Для распыливания топочного мазута ГОСТ 10585-75 и использования в качестве мазутных горелок паровых и водогрейных котлов.(ост 108.836.03-80)		По запросу
186. ФПМ Форсунка паромеханическая (с ГР «Вулкан»)	Для надёжности растопки и эффективного экономичного сжигания мазута с давлением подачи от 4 до 40 кгс/см2, удельным расходом пара не более 2% от расхода мазута; Снижение удельного расхода мазута на ~0.5% и выше; Изменение диапазона регулирования расхода топлива от 30 до 100%		По запросу
187. ФМ – форсунка механическая кавитационная, с распыляющей головкой типа «Фреза»	Большой диапазон регулирования расхода и высокое качество распыла позволяют безболезненно заменить паромеханические форсунки на форсунки «Фреза», что обеспечивает существенное энергосбережение за счет исключения расхода дорогостоящего пара на распыл мазута.		По запросу
188. ФУЗ – форсунка ультразвуковая «Факел» (пароакустическая)	Для распыливания и дополнительного дробления частиц мазута с использованием акустических колебаний среды. Гарантирует: высокоэффективное сжигание мазута в энергетических котлах; снижение расхода топлива и повышению КПД котла; снижение вредных выбросов в атмосферу.		По запросу
*Цена указана для ствола до 2 м. При длине более 2 м увеличение цены составляет 500 руб. с НДС за каждый метр			
ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ И УПРАВЛЕНИЯ РОЗЖИГОМ			
189. ФДСА-03М – устройство контроля пламени. 01 – топливо газ-мазут 02 – топливо газ-уголь 04 – топливо мазут уголь 05 – выносной фотоприемник L=1м	Для селективного контроля факела основной горелки в многогорелочных топках со встречным и/или с плотным расположением горелок • Два независимых канала для 2х видов топлива. • Выходной аналоговый сигнал 4 до 20 мА по каждому каналу • 2 группы контактов реле – 2А • RS-485 Modbus		44 840-00
190. ФДСА-03М-00 Топливо - газ	• Отображение интенсивности факела горелки в % на цифровом индикаторе • Сигнализация о возможном погасании факела или засорении стекла • Самоконтроль исправности фотодатчика и линий связи		27 258-00
191. ЗМ-01 – Монтажный узел	Монтажный узел для ФДСА-03М юстировочный (согласно чертежа, www.promav.ru).		4 366-00
192. ЗМ-02 – Монтажный узел	Монтажный узел для ФДСА-03М, ФДС-03 прямой (согласно чертежа, www.promav.ru).		1 357-00
193. ЗМ-03 – Монтажный узел	Монтажный узел для ФДСА-03М юстировочный(согласно чертежа, www.promav.ru).		4 366-00
194. ЗМ-04 – Монтажный узел	Монтажный узел для ФДСА-03М, ФАКЕЛ-012 (согласно чертежа, promav.ru).		4 366-00
195. СЕ-07-05 – Монтажный узел	Монтажный узел юстировочный для ФДС-03-С-Ех (согласно чертежа, www.promav.ru).		4 366-00
196. СЕ-07-06 – Монтажный узел	Монтажный узел прямой для ФДС-03-С-Ех (согласно чертежа, www.promav.ru).		2 242-00
197. СЕ-07 – Монтажный узел	Монтажный узел для ФДС-03-С-Ех, ФДС-03 (согласно чертежа, promav.ru).		2 891-00
198. Ответный фланец	Ответный фланец к монтажному узлу.		2 006-00
199. Кожух для ФДСА-03М	Защитный кожух для наружной установки фотодатчиков ФДСА-03М.		4 366-00
200. Комплект жгутов	Комплект распаянных жгутов для ФДСА-03М (длина L=5000мм)+400 руб. с НДС за каждый дополнительный метр		2 714-00



ООО «Вектор КИП»

650055 г. Кемерово пр. Кузнецкий, 85 т\ф (3842) 28-49-87 28-39-28
email: arsenal-td@yandex.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

1 февраля 2015

Наименование		Назначение	Цена с НДС
201. Фторопластовая вставка	Фторопластовая температурная вставка для ФДСА-03М		413-00
202. Визир	Визир для фотодатчика до L=5000мм (ответный фланец входит в комплект поставки).		3 894-00
203. Факел-012-01 - устройство контроля общего факела	По своим техническим характеристикам, функциональным хар-кам не имеет аналогов. Конструктивно состоит из сигнализатора и 2-х фотодатчиков. Заменяет приборы «Факел-2», «Факел-3М» Фланцы приобретаются отдельно		64 900-00
204. Ответный фланец Факел	Ответный фланец к монтажному узлу.		2 006-00
205. ФДА-02-фотодатчик ИК	Фотодатчикпреобразовывающий спектр пламени в аналоговый сигнал 4-20 мА. В комплекте с монтажным фланцем.	ИК спектр – топливо уголь	11 682-00
206. ФДА-03 -фотодатчик УФ		УФ спектр – топливо газ	
207. Прома-СГ - сигнализатор горения	Блок управления с релейными выходами наличия пламени и состояния устройства, выходом 4...20 мА, и индикатором интенсивности пламени. Регулировка порога срабатывания.		6 195-00
208. ФДСА-03 – устройство контроля пламени. Комплект (ФДА-03+Прома-СГ)	Индикация значения уровня выходного сигнала фотодатчика в %, сигнализация о выходе сигнала за установленные пределы и выдачи стандартных токовых и релейного сигнала. Для селективного контроля пламени на многогорелочных котлах, и встречных горелках. В комплекте с монтажным фланцем.		17 877-00
209. ФДС-01-220– Фотодатчик сигнализирующий	Контроль пламени иформирование релейного сигнала для автоматики защиты котла (инфракрасный спектр). Универсальное питание - 24, 220В. В комплекте с монтажным фланцем.		6 549-00
210. ФДС-01Г - Фотодатчик	Фотодатчик сигнализирующий *Климатическое исполнение: -40 ÷ +60 °С		6 903-00
211. ФДС-03-220 - фотодатчик сигнализирующий	Контроль пламени и формирование релейного сигнала для автоматики защиты котла (ультрафиолетовый спектр).Универсальное питание - 24, 220В. В комплекте с монтажным фланцем.		7 729-00
212. ФДС-03 - фотодатчик сигнализирующий	УФ спектр. В комплекте с монтажным фланцем. Индикация интенсивности горения на 4 знаковом дисплее. Настройка чувствительности фотоприемника. 2 Релейных выхода – 2А. Дублирование релейного сигнала в систему защиты и сигнализацию. Универсальное питание 24, 220В.		14 986-00
213. ФДС-03-С-Ех- фотодатчик сигнализирующий взрывозащищенный	Принципиально новая конструкция фотодатчика ФДС-03-С-Ехдля нефтехимической и металлургической отрасли с маркировкой взрывозащиты Ex1ExibIBT5. Настройка чувствительности фотоприемника.2 Релейных выхода – 2А. Дублирование релейного сигнала в систему защиты и сигнализацию.		33 630-00
214. ФДС-03-2К– фотодатчик сигнализирующий	2х канальный контроль пламени: 1й – Контроль горелки встроенным УФ-датчиком, 2й – Контроль от ионизационного датчика запальника. 2 релейных выхода, питание220В. Аналог ФЭСР 2Р. В комплекте с монтажным фланцем.		10 266-00
215. ФДС-03БГ ФДС-03БГ-У	Увеличена надежность, сигнал наличия/отсутствия пламени - реле. Контроль факела газовых горелок УФ фотоприемником. Рекомендуется на блочные горелки. В комплекте с фланцем. Версия –У с направлением визирования 90 градусов		6 490-00
216. ФДС-Ч - Фотодатчик сигнализирующий частотный	Преобразование пульсации потока ИК излучения и выдачи сигнала наличия/отсутствия пламени основной горелки на приборы Ф34.2, выдачи аналогового сигнала и коммутации «сухих» контактов (оптоэлектронный ключ). В комплекте с монтажным фланцем.		6 490-00
217. ФД-02 – Фотодатчик	Усовершенствованная модель. Применен разъем. Работает на фотодиоде с высокой надежностью, исключаяоим понижение чувствительности во время эксплуатации. В комплекте с монтажным фланцем. (ИК спектр)		3 068-00
218. ФД-05ГМ - Фотодатчик	Контроль наличия пламени многогорелочных устройств работающих на любом виде топлива (инфракрасный и ультрафиолетовый спектр). В комплекте с монтажным фланцем.		6 372-00
219. КЭ-00/-01/-02/-03 Контрольный электрод	Контроль наличия пламени газовой горелки L-500, -700, -1000, -1200.		1 416-00
220. ЛУЧ-1АМ-Щ ЛУЧ-1АМ-Н Сигнализатор горения	Контроль и индикация наличия факела горелки в топках котлоагрегатов фотодатчиком (контрольным электродом) или контроля факела запальника ионизационным или фотодатчиком. Индикация интенсивности пламени.		5 310-00
221. ЛУЧ-1АМ-2К – Сигнализатор горения	Контроль наличия факела запальника и горелки по двум независимым каналам: 1-контроль ионизационным методом, 2–фотодатчиками типа ФД-02 и ФД-05ГМ переменная составляющая ИК или УФ спектра.		8 260-00
222. ЛУЧ-КЭ-Щ ЛУЧ-КЭ-Н Сигнализатор горения	Контроль и индикация наличия факела горелки контрольным электродом или контроль факела запальника ионизационным датчиком.		5 310-00
223. БРЗ-04М1 - блок розжига запальника	Автоматический розжиг запального устройства, индикация факела горелки и запальника		10 856-00
224. БРЗ-04М1-2К – блок розжига запальника 2-х канальный	Для автоматического управления процессом розжига ЗЗУ, контроля пламени запальника и горелки. Настенный или щитовой монтаж. Связь с контроллерами по интерфейсуRS-485		13 629-00
225. БЗК-М – Блок защиты и контроля микропроцессорный	Индикации состояния технологической установки по двенадцати параметрам, контроля факела горелок по трем каналам и выдачи звукового сигнала и отключения подачи топлива в случае аварии по какому-либо параметру.		10 738-00
226. МЩУ-2 – Местный щит управления	Предназначен для местного и дистанционного полу-автоматического управления розжигом и контроля факела запальника и основной горелки, формирования сигналов в схему защиты горелок, водогрейных котлов и энергоустановок.		10 030-00
КЛАПАНЫ ГАЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ			
227. КЭГ-15Dy=15	Номинальная потребляемая мощность, Вт: 15÷50 Температура рабочей среды, °С: от - 5 до + 60 Напряжение питания: Переменный, В ~220/50	2 419-00	
228. КЭГ-20Dy=20		2 537-00	
229. КЭГ-25Dy=25		3 363-00	
230. КЭГ-32Dy=32		6 549-00	
231. КЭГ-40Dy=40	Рабочее давление: Ру=2,5 кгс/см ² Рабочая среда: воздух, нейтральные и природные газы, смесь типа пропан-бутан, дизельное топливо, жидкости.	8 555-00	
232. КЭГ-50Dy=50		9 971-00	
233. КЭГ-20-НО Dy=20		3 186-00	
234. КЭГ-15-Р		3 186-00	
235. КЭГ-20-Р		3 245-00	



ПРАЙС-ЛИСТ

1 февраля 2015

Наименование		Назначение	Цена с НДС
236. КЭГ-25-Р	<i>Р – ручной регулятор расхода</i>		4 248-00
237. КЭГ-40-Р			9 558-00
ТРАНСФОРМАТОРЫ РОЗЖИГА			
238. ИВН – Источник высокого напряжения	Для искрового розжига газовых запальных горелок котельных агрегатов. Питание 220/50	1 888-00	
239. ИВН-2К –двухканальный	Для розжига двух запальников, или розжига горелок между двумя электродами.	2 596-00	
240. ИВН-ТР (ОСЗЗ 730) трансформатор розжига	Для искрового розжига газовых, дизельных, мазутных горелок котельных агрегатов. Питание 220/50	2 891-00	
241. ИВН-ТР – ремонтный комплект	Ремонтный комплект без высоковольтного провода и кронштейна крепления	2 537-00	
242. ИВН-ТР-2К Трансформатор розжига двухканальный	Для искрового розжига газовых, дизельных, мазутных горелок котельных агрегатов с двумя высоковольтными проводами. Питание 220/50	2 891-00	
243. ИВН-24 – источник высокого напряжения	Для искрового розжига запальных горелок котельных агрегатов, температура окружающей среды -50 +85 °С. Питание 24В	4 189-00	
244. ИВН-24Т – источник ВН, защищенный	Для наружной установки. Повышен IP. Питание 24В	5 487-00	
РЕГУЛЯТОРЫ			
245. Р25.1.2м – Прибор регулирующий	Для применения в схемах автоматического регулирования и управления теплотехническими процессами в котельных установках малой и сред. мощности.	13 216-00	
ПУСКАТЕЛИ			
246. ПБР-2М- Пускатели бесконтактные реверсивные	Управление механизмами МЭО имеющими электромагнитный илимеханический тормоз и однофазный конденсаторный двигатель.	4 130-00	
247. ПБР-3А–Пускатели бесконтактные реверсивные	Управление механизмами МЭО с 3-х фазными асинхронными (синхронными) электродвигателями АОЛ, 4А, АИР (ДСТР, 2ДСТР).	4 425-00	
ЩИТЫ ПРИБОРНЫЕ ЩП НА БАЗЕ ПРИБОРОВ ПРОМА			
248. Кронштейн монтажный для крепления приборов в щитовом исполнении	2-х оконная,	885-00	
	3-х оконная,	1 180-00	
	за каждое дополнительное окно	300-00	
249. ЩП-1Г-01	щит контроля параметров одно горелочного котла	от 35 300-00	
250. ЩП-2Г-01	щит контроля параметров двух горелочного котла	от 43 600-00	
251. ЩП-4Г-01	щит контроля параметровчетырёх горелочного котла	от 65 000-00	
* ЩП Указана ориентировочная стоимость. Полная стоимость рассчитывается после заполнения опросного листа.			
БЛОКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ			
252. БУК-МП-11-ХХ - блок управления паровым или водогрейным котлом	1 или 2 горелочный 3 или 4 горелочный	54 280-00 88 028-00/100 654-00	
АВТОМАТИКА КОТЛОВ ДЕ, ДКВР, ПТВМ НА БАЗЕ КОНТРОЛЛЕРОВ СПЕКОН ОТ КОМПАНИИ «ТЕПЛОКОМ»			
253. СПЕКОН		Цена завода изготовителя	